

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Comb busbar, Easy9 XP, 2P, 63 A, 57 modules



EZ9XP257

### Principales

Gamme	Easy9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Mode d'installation	Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	2L
Longueur modules de 18 mm	57

### Complémentaires

Nombre de voies	28 voies 2 P
Configuration des pôles pour 1 voie	1 2P
"Pas" de raccordement	18 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	36 mm
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
Équipement fournis	2 embout
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz Ph/N 400 V CA 50 Hz Ph/Ph
[Ui] tension d'isolement	500 V CA se conformer à CEI 61439-1
Emplacement de montage	Haut sur borne du type à cage
Pas de 9 mm	114
Largeur	1000 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)
Compatibilité de gamme	Easy9 (Easy9 XP)

### Environnement

Normes	CEI 60439-1 CEI 60664
--------	--------------------------

Tenue au feu	850 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	2

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	2,5 cm
Longueur de l'emballage 1	100 cm
Poids de l'emballage 1	300 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	5,2 cm
Largeur de l'emballage 2	9 cm
Longueur de l'emballage 2	106,7 cm
Poids de l'emballage 2	1,702 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	270
Hauteur de l'emballage 3	53 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	101,1 kg

## Durabilité de l'offre

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

## Remplacement(s) recommandé(s)